



# ANTIK CRACKLE

## EFFET CRAQUELÉ ANTIQUE

<b>Description</b>	ANTIK CRACKLE est une couche technique permettant d'obtenir des effets craquelés antiques très naturels. Craquelures aléatoires type anciennes. Phase aqueuse. Sans odeur. Séchage rapide.
<b>Destination</b>	ANTIK CRACKLE s'applique sur tous supports sains, secs et propres. Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux,...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER est nécessaire.
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Aspect</b> : Liquide translucide <b>Nature</b> : A base de résines spécifiques <b>Densité</b> : 1,02 ± 0,03 <b>Extrait Sec</b> : 15 ± 3% <b>COV</b> : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /I) : 200 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 10 g/L COV. <b>Rendement</b> : 5-6 m <sup>2</sup> /L environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré. <b>Nettoyage</b> : Eau savonneuse dès la fin de l'application. <b>Stockage</b> : Minimum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées. <b>Conditionnements</b> : 0,5L.
<b>Application</b>	Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. 1- Les supports devront être sains, secs et propres. La couleur des fissures sera celle du support. Si nécessaire appliquer une couche de peinture de la couleur désirée. 2- Appliquer une couche très généreuse d'ANTIK CRACKLE à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils mi-longs. Laisser sécher 6 heures environ. Le produit sec peut rester collant. 3- Appliquer une couche de finition (peinture ou patine acrylique en phase aqueuse de la couleur finale voulue) en <b>VEILLANT A SIMPLEMENT DÉPOSER LE PRODUIT ET NE PAS REVENIR</b> sur l'application ( <b>NE PAS « CROISER », NI LISSER</b> ). Laisser sécher la finition le temps nécessaire indiqué sur la fiche technique de ce produit. La couleur de fond se révèle au cœur des fissures en quelques minutes au cours du séchage. 4- Afin de protéger durablement l'effet obtenu, vous pouvez utiliser le vernis NATURAL VARNISH (aspect Mat). <div style="text-align: center;"> </div>
<b>Conseil déco 1</b>	Une application irrégulière et/ou par tamponnage de l'ANTIK CRACKLE et/ou de la finition permet d'obtenir des effets craquelés très naturels.
<b>Conseil déco 2</b>	Il est possible quand l'effet final est sec mais non recouvert d'un vernis de protection, de créer des effets vieillis comme sur la photo. Il suffit de passer de l'eau très chaude sur certaines parties du support et de retirer la finition par zonage.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la FDS disponible sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Novembre 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
5-6 m <sup>2</sup> /L	Brosse / Rouleau poils mi-longs	Entre +5°C et +25°C	6 heures	EAU

Owatrol® Spirit est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur : [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique répond à vos questions au +33 (0)1 60 86 48 70

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. \* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).