



COSMOBOIS*

MASTIC À BOIS BICOMPOSANT

Propriétés	<p>Rebouche trous, fissures... Très facile d'emploi – ponçage aisé. Séchage rapide. Durcit en 10 mn sans aucun retrait. Compatible avec toutes finitions mono ou bicomposants. Existe en 3 teintes. Peut se teinter avec des colorants universels (nous consulter).</p>  <p>SAPIN CHÊNE CLAIR CHÊNE MOYEN</p>
Destination	<p>Intérieur/Extérieur. Meubles, portes, volets, terrasses, salon de jardin... Surfaces horizontales/verticales.</p>
Recommandations avant application	<p>S'assurer que le bois soit sec, propre, dépolvé. Poncer si nécessaire. Éliminer au préalable toutes parties friables. Ne pas faire le mélange mastic + durcisseur directement dans la boîte d'origine. Conserver à une température comprise entre 10°C et 25°C. Toujours faire un essai préalable sur une chute de bois.</p>
Matériel d'application	<p>Spatule fine, spatule large.</p>
Application	<p>Homogénéiser la pâte dans sa boîte à l'aide d'une spatule. Ponçage : Papier abrasif à sec, tous les grains en fonction de la finition. Prélever la quantité de mastic nécessaire et mélanger avec le durcisseur puis appliquer sans tarder (à environ 20°C), 2% de durcisseur permet d'obtenir une prise en 10 minutes. À titre indicatif la valeur d'un grain de café de durcisseur pour une noix de mastic. Étaler le mastic généreusement à l'aide d'une spatule. Laisser sécher et travailler le produit comme du bois. Attendre 24 heures avant d'utiliser une machine outil (fraiseuse, ponceuse...).</p>
Nettoyage du matériel d'application	<p>Nettoyer les outils avec un solvant usuel : diluant synthétique ou acétone.</p>



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boule Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

COSMOBOIS est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com