



## COMPOXELL SPÉCIAL TERRASSE BOIS COMPOSITE

<b>Description du produit</b>	COMPOXELL® est une finition destinée à la décoration et à la rénovation des terrasses en bois composite. Elle protège les lames de terrasses de l'agression des U.V. et des intempéries.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection teintée semi-transparente.</li><li>• Barrière antitache (huiles, graisses, aliments...).</li><li>• Imperméabilise le support.</li><li>• Application aisée.</li><li>• Séchage rapide.</li></ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur.</li><li>• Tous bois composites.</li><li>• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (bardages,...), mobilier de jardin...</li><li>• Idéal pour lames rainurées.</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Classification :</b> Famille I classe 7b2 selon norme NFT36-005 <b>Finition :</b> Satin <b>Liant :</b> phase aqueuse à fonction spéciale <b>Solvant :</b> Eau <b>Densité (à + 20°C) :</b> 1,02 ± 0,02 <b>Viscosité :</b> Brookfield environ 600 cps Cone-plan 19,5-21,5 cps <b>Extrait sec :</b> 20% ± 1% <b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable <b>Stockage :</b> 1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé <b>Conditionnements :</b> 1 L, 2,5 L <b>Teintes :</b> brun et gris</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"><div style="text-align: center;"> <b>BRUN</b></div><div style="text-align: center;"> <b>GRIS</b></div></div> <p><b>Conservation :</b> Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine fermé. <b>COV :</b> Produit catégorie A/i : Valeur limite : 140 g/L. Teneur maximale du produit 100 g/L.</p>
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, moisissure, taches de graisse.</li><li>• Nettoyer si nécessaire au COMPO-CLEAN* ou avec un détergent approprié.</li></ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse, rouleau, pistolet.</li></ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas diluer.</li></ul>
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée.</li><li>• S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 heures après l'application.</li><li>• Protéger les parties qui ne seront pas traitées.</li></ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mélanger le produit avant la mise en œuvre.</li><li>• Appliquer une couche régulière de COMPOXELL® sur la longueur totale de la lame.</li><li>• En cas d'application au pistolet un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.</li></ul>
<b>Rendement</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /L par couche
<b>Séchage et recouvrabilité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sec au toucher : 1 heure.</li><li>• Recouvrable : 4 heures.</li><li>• Mise en service : 12-24 heures.</li></ul>
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau

<b>Entretien</b>	Lorsque le support s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de COMPOXELL® en une couche sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper, ni sabler.
<b>Stockage</b>	Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
<b>Date d'édition</b>	Février 2021

\*Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

**Owatrol® Original**  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

**Notre département technique**  
**répond à vos questions**  
**au +33 (0)1 60 86 48 70**