



DECK CLEANER*

DÉGRISEUR TOUS BOIS TECK, LIÈGE...

Description du produit	Redonne l'aspect initial du support en quelques minutes : ponts de bateau, mobilier extérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Redonne au bois, liège, grisés par les intempéries sa couleur d'origine en 15 minutes.• Élimine les traces superficielles, de calcaire et de rouille.• Dégraisse les bois durs (Teck... neufs) avant application du saturateur DEKS OLJE® D.1*.• Nettoie les supports verdissés par les intempéries (gelcoats, plastiques...).• Déroutant et nettoyant voiles : élimine les taches de rouille, de moisissures.• Neutre vis-à-vis du support. N'attaque pas les peintures, vernis, lasures en bon état.• Rinçage à l'eau.• Neutralisant après emploi de l'AQUANETT®* ou du MARINE STRIP®*.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur.• Tous bois bruts, jamais protégés ou exempts de finition, grisailés, salis, tachés : Teck, Ipé, Acajou...• Surfaces horizontales ou verticales : ponts de bateaux, barrières, mobilier de jardin...• Polyester, plexi, gelcoats, pneumatiques sales, verdissés.• Hors marine : dégrise et nettoie les terrasses et bardages en bois. Élimine les traces de sulfate de fer sur bois, pierre et carrelage.
Caractéristiques techniques	<p>Solvant type : Eau.</p> <p>Densité (à +20°C) : 1,07 ± 0,05.</p> <p>Viscosité : Gel.</p> <p>Extrait sec : 19% ± 2.</p> <p>Point d'éclair : Non classé inflammable.</p> <p>Stockage : 18 mois minimum en emballage d'origine fermé.</p> <p>Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 15 l.</p> <p>COV : Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.</p>
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">• Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs.• Gants et lunettes de protection.
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none">• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée. Température maximale du bois 30°C.• En cas de contact trop prolongé DECK CLEANER peut faire ternir les pièces métalliques.• Ne pas utiliser de tampon ou de brosse métalliques.• Faire un essai au préalable.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Application

- Bien agiter le produit avant emploi.
- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer DECK CLEANER sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs, insister sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 15-20 minutes.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l'eau sous pression (maxi. 60 bars).
- Renouveler l'application si nécessaire.

Recommandations après application

Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d'une finition.

Rendement

- 5 à 10 m²/L.
- Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.

Nettoyage du matériel d'application

Eau.

Stockage

Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



AVANT



APRÈS

Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.

Nous vous invitons à le joindre au

 **01 60 86 48 70**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

DECK CLEANER est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com