



COPPER SPIRIT

ACTIVATEUR DE VERT DE GRIS

Description	Activateur de Vert de Gris naturel pour créer des effets décoratifs sur support cuivre brut et tout autre support revêtu du revêtement spécial à rouiller REACTIV LEAF COPPER.
Caractéristiques techniques	<p>Aspect : Liquide Nature : A base d'oxydants spécifiques Densité : 1,02 ± 0,03 Extrait Sec : 10 ± 3 % COV : Non concerné. Rendement : 10 à 15 m²/L environ suivant l'effet décoratif et la couleur finale souhaités. Nettoyage : Rincer immédiatement et abondamment les éléments non destinés à être décorés à l'aide d'eau claire. Stockage : Minimum 5 ans à l'abri du gel et des températures élevées. Conditionnements : 0,5L.</p>
Application	<p>Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Veiller à protéger les supports non destinés à être décorés et sensibles aux acides.</p> <p>Sur support cuivre brut :</p> <p>1- Appliquer le COPPER SPIRIT sur supports sains, secs et propres. Cette application peut être effectuée à l'aide du pulvérisateur ou d'un outil (chiffon, brosse, éponge,...) permettant d'obtenir des effets décoratifs complémentaires. La formation de Vert de Gris doit s'amorcer rapidement. Dans le cas contraire, poncer le support pour revenir au métal brut.</p> <p>Sur supports revêtus d'une première couche de REACTIV LEAF COPPER :</p> <p>1 - Appliquer une deuxième couche de REACTIV LEAF COPPER et pulvériser 5 mn après le COPPER SPIRIT (pulvérisation quand la peinture appliquée est encore humide). Cette application de COPPER SPIRIT doit s'effectuer à l'aide du pulvérisateur uniquement.</p> <p>2 - Répéter l'application du COPPER SPIRIT régulièrement (15/30 mn d'intervalle) jusqu'à l'obtention de l'effet et de la couleur souhaités. Si l'effet Vert de Gris venait à être trop prononcé, n'hésitez pas à appliquer des touches de REACTIV LEAF COPPER.</p>  <p>3 - Une fois l'effet décoratif obtenu, vous pouvez stopper le développement de Vert de Gris à l'aide d'une application du neutralisant spécial SPIRIT SEALER</p> <p>4 - Pour obtenir une protection optimale de votre décor, nous vous recommandons l'application du vernis mat NATURAL VARNISH ou du RUSTOL-OWATROL® (aspect satiné/brillant).</p>
Conseil déco	Une application irrégulière (par zonage) de COPPER SPIRIT permet de créer un effet final très naturel (voir vidéo).
Sécurité	Se reporter à la FDS disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Novembre 2017

Rendement	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
10-15 m ² /L	Entre +5°C et +25°C	Variable selon la dépose	Eau

Owatrol® Spirit
est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70