

DELTA®-FOXX

Notice de pose

- 1. Les différents lés sont à poser parallèlement à la gouttière avec un recouvrement de 10–15 cm. Lorsque la pente est inférieure de 6° à la pente minimale du matériau de couverture, réaliser un recouvrement de 15 cm. Suivant les exigences particulières, les recouvrements de DELTA®-FOXX seront collés avec DELTA®-FOXX Pren, ou grâce à la bande autocollante intégrée de la version DELTA®-FOXX PLUS.
- 2. Au droit des éléments traversant le versant du toit, relever et fixer DELTA®-FOXX de façon à empêcher la pénétration de la pluie et de la neige. Côté faite des éléments en élévation, confectionner une goulotte de DELTA®-FOXX pour le dévoiement des eaux de fonte des neiges et de la pluie dans la travée de chevron voisine.
- 3. DELTA®-FLEXX-BAND ou DELTA®-THAN apporte un supplément de sécurité dans la zone de raccordement.
- 4. Au niveau de la gouttière, DELTA®-FOXX s'arrête soit sur la bavette zinc au-dessus du madrier, soit sous le madrier de rive (pas dans la gouttière).
- 5. Au droit des cheminées, fenêtres de toit et autres découpes de grande taille, les raccords sont réalisés en remontant DELTA®-FOXX, en collant avec DELTA®-THAN et en fixant mécaniquement. Réaliser l'étanchéité aux coins avec DELTA®-FLEXX-BAND.
- 6. On recommande la mise en place de la bande DELTA®-NB 50. Ceci permet d'éviter la pénétration de l'humidité par les points de fixation du contre-lattage et du lattage.



Fax: +32 2 466 87 35

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 477
B-1731 Zellik-Asse

Appel d'offres DELTA[®]-FOXX/DELTA[®]-FOXX PLUS

Position	Quantité	Prestation	Prix unitaire	Prix total
1 m ²	<p>Fournir DELTA[®]-FOXX, l'écran de voligeage en non-tissé polyester, hautement perméable à la vapeur, avec enduction (Fabricant: Dörken GmbH & Co. KG, D-58311 Herdecke) et le poser sur voligeage suivant les conseils du fabricant et les règles de l'art des couvreurs.</p> <p>La fixation sur le voligeage est réalisée à l'aide de clous à tête plate ou d'agrafes. Fixation masquée de DELTA[®]-FOXX dans la zone de recouvrement.</p> <p>Poids env. 270 g/m² Résistance env. 300 N/5 cm à la déchirure selon EN 12311-1 du 16.09.03 Classement 5.3 selon rapport au feu EMPA n° 434161 du 10.05.04 Coefficient S_d ≤ 0,02 m</p>		
2 m ²	<p>Fournir DELTA[®]-FOXX PLUS, l'écran de voligeage en non-tissé polyester HPV, avec enduction-dispersion et bord auto-collant intégré (Fabricant: Dörken GmbH & Co. KG, D-58311 Herdecke) et le poser suivant les conseils du fabricant et les règles de l'art des couvreurs.</p> <p>La fixation sur le chevron est réalisée à l'aide de clous à tête plate ou d'agrafes.</p> <p>Poids env. 270 g/m² Résistance env. 300 N/5 cm à la déchirure selon EN 12311-1 du 16.09.03 Classement 5.3 selon rapport au feu EMPA n° 434161 du 10.05.04 Coefficient S_d ≤ 0,02 m</p>		
3 pièces	<p>Réaliser les raccords avec DELTA[®]-FOXX au droit des fenêtres de toit, chiens-en-lit, tuiles en verre et cheminées etc., de sorte à empêcher la pénétration d'eau et à la dévier de l'entaille à l'aide d'une goulotte en écran.</p>		
4 ml	<p>Fournir DELTA[®]-NB 50 et coller sur DELTA[®]-FOXX sous le contre-lattage.</p>		