



VIDEO



OIL CLEANER*

DÉSHUILEUR DÉCRASSANT

TOUS BOIS**

Description	Élimine en profondeur toutes les huiles, taches de graisses... Redonne au Teck son aspect d'origine. Efficace par simple rinçage à l'eau en 2 étapes.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Redonne au bois noirci par les huiles son aspect naturel. Agit aussi sur les huiles de vidange. • Action rapide sans décaper, poncer sabler. Un simple rinçage suffit. • Formule gélifiée, ne coule pas. • Action rapide : 5 minutes suffisent.
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Deck, mobilier extérieur, pontons noircis. Tous ouvrages extérieurs en bois** utilisés dans l'univers marin. • Tous bois** noirci par les huiles. • Hors marine : terrasses, bardages, pavés autobloquants, pierres reconstituées... ** Sauf bois à fortes remontées tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...)
Caractéristiques techniques	Solvant : Eau Densité à +18°C : 1,03 ± 0,05 Viscosité : Gel Point d'éclair : Non classé inflammable Conditionnement : 1 litre, 2,5 litres et 10 litres. Durée de conservation : Minimum 24 mois en emballage hermétique d'origine non entamé.
Matériel d'application	Brosse, rouleau en nylon.
Recommandation avant l'application	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours procéder à un essai préalable. • Prêt à l'emploi. • Protéger les parties qui ne seront pas traitées (peintures, mais aussi aluminium, zinc, cuivre, inox, galva...). • Neutralisation impérative après rinçage du support au DECK CLEANER*** (étape 2). • Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.
Application	Étape 1 : <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche épaisse d'OIL CLEANER à l'aide d'une brosse nylon. Sur une grande surface, travailler par zones successives. • Laisser agir le produit 5 minutes au maximum. • Rincer à grande eau (maxi 50 bars). Le bois est nettoyé mais sera plus foncé que son aspect d'origine. Étape 2 : <ul style="list-style-type: none"> • De suite, après rinçage sur bois encore mouillé, appliquer DECK CLEANER***. • Laisser agir de 15 à 20 minutes, puis rincer à grande eau. Le bois sera alors décontaminé, et retrouvera son aspect d'origine. Après séchage complet du support, une légère chevelure peut apparaître sur des bois très vieux ou des essences plus fragiles : égrener alors si nécessaire (grain 100).
Recommandation après application	Dès la fin de l'application, nettoyer le matériel avec de l'eau. Stocker le produit à l'abri des variations de température et du gel, dans son emballage d'origine hermétiquement clos.
Nettoyage du matériel	Eau
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Septembre 2016

*** Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol Marine
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

