



Le PPG60/25 est un pied de poteau de la gamme jardin, ajustable en largeur suivant la section du poteau. Il offre ainsi une grande polyvalence dans sa mise en oeuvre.

CARACTÉRISTIQUES



EXTERIEUR

Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZM310

Avantages

- Grande polyvalence d'applications,
- Répond aux exigences de la classe de service 3.



APPLICATIONS

Support


- **Porteur** : béton, bois massif, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Domaines d'utilisation

- Palissades,
- Porches,
- Pergolas,
- Aménagements de jardin...

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Dimensions [mm]					Perçages	
	A	B	C	D	Epaisseur	Partie haute	Platine
						Ø12	Ø12
PPG60/25	60	200	55	25	3	4	1

MISE EN OEUVRE

Fixations

Sur poteau bois :

- Vis connecteurs SSH Ø10 mm,
- Boulons Ø10 mm

Sur béton :

- Ancrage mécanique WA M10-78/5

Installation

1. Fixer le poteau à 2 ou 4 pieds de poteaux à l'aide des fixations choisies,
2. Positionner les pieds de poteaux sur la dalle béton,
3. Identifier la position des ancrages au sol sur le béton,
4. Percer le support verticalement, au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies,

L'installation de deux pieds de poteau est nécessaire pour des sections de poteaux carrés jusqu'à 150x150 mm. Pour des sections plus importantes (250x250 maximum), l'utilisation de 4 pieds par poteau est préconisée.