



Les cornières pour marche TAZ permettent la mise en oeuvre simple et rapide de marche d'escalier.



[ETA-06/0106](#), [FR-DoP-e06/0106](#)

## CARACTÉRISTIQUES



### Matière


- Acier galvanisé G185 SS (Grade 33),
- Epaisseur : 2,5 mm.

### Avantages

- Permet la fixation de 2 marches avec TA10Z,
- Mise en oeuvre rapide.



TA9Z



TA10Z

## APPLICATIONS

### Support



- **Porteur** : bois,
- **Porté** : bois massif, bois composite, panneaux.

### Domaines d'utilisation

- Support de marche,
- Support d'étagère et cornière,
- Console,
- Petites menuiseries.

**DONNÉES TECHNIQUES**

**Dimensions et Valeurs Caractéristiques**



Références	Dimensions				Fixations			Valeurs Caractéristiques [kN]
	A	B	C	Ep.	Nombre		Type	
					Marche	Longeron		
TA9Z-R	41	41	210	2.5	3	2	Ø6.0x45	6.3
TA10Z-R	41	41	260	2.5	4	3	Ø6.0x45	8.5

## MISE EN OEUVRE

## Applications

- Vis à bois Ø 6x45 mm (un pré-perçage est nécessaire).

## Installation


1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées.
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.

## Fixations

- Vis à bois Ø 6x45 mm,
- Un pré perçage est nécessaire.



TA9Z



TA10Z